

# Post enfriador de aire (CAC)

Mangueras de silicón para cargas de aire frío y caliente



Manguera de silicón resistente para turbocargador con refuerzos de aramida para el trabajo pesado a altas temperaturas.

Sus ondulaciones son ideales para resistir la tensión y rigidez de las vibraciones a altas temperaturas.

Presentan gran resistencia al ozono, agentes oxidantes y al envejecimiento térmico.

**Notas:**  
No se recomienda su uso para el transporte de partículas abrasivas.  
Línea de fluorosilicón disponible para mejor resistencia a salpicaduras.

## Construcción

Silicón AHE con trenzado de aramida. Contiene anillos de acero inoxidable según modelo.

## Refuerzos

3 o 4 capas (estándar).

## Temperatura

(-55°C a 260°C)  
(-67°F a 500°F)

## Certificación

Especificaciones de la Norma SAE J20R1 Clase A.

## Medidas

Gran variedad de tamaños, longitudes y número de anillos.

## Colores

Naranja (estándar), azul, negro y rojo.



| No. De parte AHE   | Diámetro interno | Anillos | Longitud | Capas | Presión de trabajo<br>PSI min | Presión de ruptura<br>PSI min |
|--------------------|------------------|---------|----------|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| C2M4661/75-136RM   | 61mm/75mm        | 2       | 136mm    | 4     | 63                            | 250                           |
| C2M4664/89X3-146RM | 64mm/89mm        | 2       | 146mm    | 4     | 50                            | 200                           |
| C2M4689-140RM      | 89mm             | 2       | 133mm    | 4     | 50                            | 200                           |
| C3M3662-160R       | 62mm             | 3       | 160mm    | 3     | 37                            | 149                           |
| C3M46102-152R      | 102mm            | 3       | 152mm    | 4     | 37                            | 149                           |
| C3M46102-203R      | 102mm            | 3       | 203mm    | 4     | 37                            | 149                           |
| C4M3670-170R       | 70mm             | 4       | 170mm    | 3     | 31                            | 125                           |
| C5M3670-195R       | 70mm             | 5       | 195mm    | 3     | 31                            | 125                           |
| C5M3680/100-225RB  | 80mm/100mm       | 5       | 225mm    | 3     | 12                            | 49                            |
| C5M3680/84-215R    | 80mm/84mm        | 5       | 215mm    | 3     | 12                            | 49                            |
| C5M4670-203RM      | 70mm             | 5       | 203mm    | 4     | 63                            | 250                           |
| C5M4664-216BLM     | 64mm             | 5       | 216mm    | 4     | 63                            | 250                           |
| C6M46102-228R      | 102mm            | 6       | 228mm    | 4     | 37                            | 149                           |
| C6M46102-254R      | 102mm            | 6       | 254mm    | 4     | 37                            | 149                           |
| C6M4689-215R       | 89mm             | 6       | 215mm    | 4     | 50                            | 200                           |
| C8M3689-305R       | 89mm             | 8       | 305mm    | 3     | 19                            | 49                            |
| C17M46102-483RM    | 102mm            | 17      | 483mm    | 4     | 37                            | 149                           |
| C246400-6R         | 4"               | 2       | 6"       | 4     | 37                            | 149                           |
| C346200-6R         | 2"               | 3       | 6"       | 4     | 88                            | 350                           |
| C346250-6RM        | 2 1/2"           | 3       | 6"       | 4     | 63                            | 250                           |
| C346300-6R         | 3"               | 3       | 6"       | 4     | 50                            | 200                           |
| C346300-6RM        | 3"               | 3       | 6"       | 4     | 50                            | 200                           |
| C346350-6R         | 3 1/2"           | 3       | 6"       | 4     | 50                            | 200                           |
| C346400-6RM        | 4"               | 3       | 6"       | 4     | 37                            | 149                           |
| C346400-7R         | 4"               | 3       | 7"       | 4     | 37                            | 149                           |
| C346400-8RM        | 4"               | 3       | 8"       | 4     | 37                            | 149                           |
| C346450-6RM        | 4 1/2"           | 3       | 6"       | 4     | 37                            | 149                           |
| C746400-12.5R      | 4"               | 7       | 12 1/2"  | 4     | 37                            | 149                           |