

19B

Manguera multiusos Premium



Recomendada para usarse en: Manguera trenzada con alta flexibilidad máxima resistencia al aire, agua, aceites base petróleo, gasolina, keroseno y aceites. Combustibles (120°F) lubricantes (212°F). Excelente resistencia al ozono y al ambiente.

Recomendada para la industria:

- Química y petroquímica
- Minera
- De la Construcción
- Alimentos y bebidas
- Farmacéutica
- Maderera y Papelera
- Petróleo
- Gasolinera

Construcción: Trenzado Vertical.

Tubo: Tipo C (interior de Nitrilo) color negro de excelente resistencia a los derivados del petróleo, color negro.

Refuerzo: Textil sintético de alta resistencia.

Cubierta: Tipo C2 (Nitrilo Modificado), color rojo o azul, resistente a la gasolina al aceite, grasas, intemperie ozono y a la abrasión. NO CONDUCTORA (Resistividad mayor a 1 M Ω / m).

Temperatura: -40°C a 100 °C (-40°F a 212°F)

Presentación: En carrete de Plástico de color negro:
 1/4" - Carrete de 190.5 metros de longitud. Máximo 2 tramos. Longitud mínima de tramo mayor 132 metros.
 3/8" - Carrete de 190.5 metros de longitud. Máximo 2 tramos. Longitud mínima de tramo mayor 143 metros.
 1/2" - Carrete de 176 metros de longitud. Máximo 2 tramos. Longitud mínima de tramo mayor 88 metros.
 3/4" - Carrete de 164 metros de longitud. Máximo 2 tramos. Longitud mínima de tramo mayor 82.5 metros.
 1" - Carrete de 154 metros de longitud. Máximo 2 tramos. Longitud mínima de tramo mayor 77 metros.

Identificación:  19B PLANT MASTER™ MULTI-PURPOSE 1/4 INCH (6.3MM) 315 PSI (2.2 MPA) W.P. Made In Mexico (Rojo)

 19B 6.3 MM P.T. 17.6 KG/CM2 ELECTRICAMENTE NO CONDUCTORA Hecho En Mexico (Azul)

 Plant Master™ XTreme™ 325 Braid - Nueva Identificación Próximamente

Normas que cubre: Interna Gates

Código	D.I.	Ø	D.E	IO	Max P.I.		Color	Empaque
	plg.	mm	plg.	mm	(psi)	(MPa)	ROJO/AZUL	
32190190	1/4	6.4	0.5	12.7	315	22.1	ROJO	190.5
32190200	3/8	9.5	0.69	17.5	315	22.1	ROJO	190.5
32190205	1/2	12.7	0.84	21.3	315	22.1	ROJO	176
32190215	3/4	19.11	0.09	27.6	315	22.1	ROJO	164
32190220	1	25.41	0.38	35	315	22.1	ROJO	154
32190290	1/4	6.4	0.5	12.7	315	22.1	AZUL	190.5
32190300	3/8	9.5	0.69	17.5	315	22.1	AZUL	190.5
32190305	1/2	12.7	0.84	21.3	315	22.1	AZUL	176
32190315	3/4	19.11	0.09	27.6	315	22.1	AZUL	164
32190320	1	25.41	0.38	35	315	22.1	AZUL	154