



19W

MULTIUSOS



APLICACIONES	Aplicaciones que requieren una manguera, de gran diámetro para la conducción o descarga de aire, agua, gasolina, kerosina y aceites lubricantes, además de resistencia a la intemperie y la abrasión
TEMPERATURA	-40°C a +82°C (-40 °F a +180 °F)
ESPECIFICACIONES	Tubo cumple con RMA Clase B de mediana resistencia a los aceites
CONSTRUCCIÓN	Tubo: Tipo C2 (Nitrilo Modificado), color negro, resistente a la gasolina al aceite, grasas, intemperie ozono y a la abrasión Refuerzo: Envuelta con refuerzo textil Cubierta: Tipo C2 (Nitrilo Modificado), color rojo, resistente a la gasolina al aceite, grasas, intemperie ozono y a la abrasión. NO CONDUCTORA (Resistividad mayor a 1 M.Ω / m). Factor de Diseño: 4:1
EMPAQUE	Tramos máximos 15.24m (50 ft)
CONEXIONES	Se puede fabricar con niples o Brida Interconstruida La Brida está configurada para adaptarse a puertos ANSI B16.5150 Consulte con su asesor qué diámetros se pueden interconstruir

DIÁMETRO INT.		DIÁMETRO EXT.		PRESIÓN DE TRABAJO		VACÍO		RADIO MÍN. CURV		PESO		LONGITUD		CÓDIGO	COLOR
in	mm	in	mm	psi	bar	in Hg	mm Hg	in	mm	lb/ft	kg/m	ft	m		
1/2	12.7	1.09	27.7	300.0	20.7	8	203.2	3.0	76.2	0.407	0.606	50	15.24	31190840	Roja
3/4	19.1	1.34	34.0	300.0	20.7	8	203.2	4.5	114.3	0.521	0.777	50	15.24	31190845	Roja
1	25.4	1.59	40.4	300.0	20.7	7	177.8	6.0	152.4	0.660	0.985	50	15.24	31190850	Roja
1 1/4	31.8	1.84	46.8	300.0	20.7	5	127	7.5	190.5	0.783	1.168	50	15.24	31190855	Roja
1 1/2	38.1	2.14	54.5	300.0	20.7	3	76.2	9.0	228.6	1.041	1.552	50	15.24	31190860	Roja
1 3/4	44.5	2.39	60.9	250.0	17.2	1	25.4	10.5	266.7	1.175	1.753	50	15.24	31190864	Roja
2	50.8	2.64	67.2	250.0	17.2	0	0	16.0	406.4	1.319	1.966	50	15.24	31190865	Roja
2 1/4	57.2	2.89	73.6	250.0	17.2	0	0	18.0	457.2	1.462	2.180	50	15.24	31190867	Roja
2 1/2	63.5	3.14	79.9	250.0	17.2	0	0	20.0	508.0	1.605	2.393	50	15.24	31190870	Roja
3	76.2	3.64	92.6	250.0	17.2	0	0	24.0	609.6	1.883	2.807	50	15.24	31190875	Roja
3 1/2	88.9	4.13	105.0	250.0	17.2	0	0	28.0	711.2	2.091	3.119	50	15.24	31190878	Roja
4	101.6	4.67	118.7	250.0	17.2	0	0	40.0	1016.0	2.594	3.868	50	15.24	31190892	Roja
4 1/2	114.3	5.17	131.4	250.0	17.2	0	0	45.0	1143.0	2.884	4.300	50	15.24	31190895	Roja