



35B



APLICACIONES	Para la conducción de agua, aire y el rocío de productos agrícolas, donde se requiere una manguera flexible, ligera y de alta resistencia a la intemperie. Aplicable para calefacción industrial y automotriz
TEMPERATURA	0°C a 65°C (-32° F a 149°F)
ESPECIFICACIONES	N/A
CONSTRUCCIÓN	Tubo: Tipo P (EPDM) color negro de alta resistencia a la temperatura, efectos ambientales y abrasión Refuerzo: Trenzado vertical, con fibras sintéticas de alta resistencia a la ruptura y bajo coeficiente de deformación Cubierta: Tipo P (EPDM) color negro de alta resistencia a la temperatura, efectos ambientales y abrasión Factor de diseño: N/A
EMPAQUE	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"
CONEXIONES	N/A

DIÁMETRO INT.		DIÁMETRO EXT.		PRESIÓN DE TRABAJO		VACÍO		RADIO MÍN. CURV		PESO		LONGITUD		CÓDIGO	COLOR
in	mm	in	mm	psi	bar	in Hg	mm Hg	in	mm	lb/ft	kg/m	m	ft		
1/4	6.4	0.55	14.0	225	15.5	0	0	3	76	0.11	0.163	577.42	176.00	32350347	Negro
3/8	9.5	0.66	16.8	225	15.5	0	0	3	76	0.13	0.198	577.42	176.00	32350335	Negro
1/2	12.7	0.81	20.6	225	15.5	0	0	5	127	0.15	0.230	938.32	286.00	32350350	Negro
5/8	15.9	0.94	23.9	225	15.5	0	0	6	152	0.21	0.313	721.78	220.00	32350360	Negro
3/4	19.1	1.09	27.7	225	15.5	0	0	6	152	0.29	0.432	505.24	154.00	32350365	Negro
1	25.4	1.36	34.5	225	15.5	0	0	8	203	0.41	0.605	252.62	77.00	32350370	Negro

AGUA