

Sistema de Enfriamiento

Manguera PolarSeal®

(SAE J51, Dimensiones Tipo A2; SAE J51, Desempeño Tipo D; SAE J2064, Tipo C, Desempeño Clase II).

Recomendado para: Refrigerantes R134a y R12 líquidos y gaseosos en el sistema de aire acondicionado automotriz y sistemas industriales, como: tractores, camiones para construcción, unidades de refrigeración móviles y estacionarias. Diseñada para minimizar la difusión del refrigerante R134a.

Tubo: Negro, hule sintético (Cloropreno - Tipo A). Ver características de las mangueras.

Refuerzo: Dos capas de polyester en espiral.

Cubierta: Negra, hule sintético (EPDM). Ver características de los materiales de las mangueras.

Rango de temperatura: -30°C a +125°C (-22°F a +257°F).

Barrera: Forro de Nylon

Conexión Recomendada (Ver Manual de Crimpado 35019 o E-crimp):

Conexiones Permanentes PolarSeal® (Sección K)



Descripción	No. Producto							Peso(Lbs.)
6AC134AXREEL	3353-0903	5/16	0.75	500	2,000	2.0	24	.20
8AC134AXREEL	3353-0908	13/32	0.91	500	2,000	3.0	24	.28
10AC134AXREEL	3353-0913	1/2	1.00	500	2,000	4.0	24	.32
12AC134AXREEL	3353-0918	5/8	1.13	500	2,000	5.0	24	.38

Sistema de Enfriamiento

Manguera PolarSeal® II

Recomendado para: Sistemas de AC en los autobuses escolares/urbanos, casas rodantes, limosinas y demás equipos que requieran AC para largos recorridos o servicio pesado. Refrigerantes R134a y R12 líquidos y gaseosos en el sistema de aire acondicionado automotriz y sistemas industriales, como: tractores, camiones para construcción, unidades de refrigeración móvil y estacionaria. Diseñada para minimizar la difusión del refrigerante R134a.

Tubo: Negro, Hule sintético elastomérico.

Refuerzo: Trenzado de tela

Cubierta: Elastómero sintético resistente al calor, humedad y ozono.

Rango de temperatura : -30°C a +125°C (-22°F a +257°F).

Barrera: Forro de Nylon

Conexión Recomendada (Ver Manual de Crimpado 35019 o E-crimp):

Conexiones PolarSeal® II (Sección L).



Descripción	No. Producto						Peso(Lbs.)
6ACC-PSIIXREEL	3353-5006	5/16	0.62	350	1,400	1.5	.10
8ACC-PSIIXREEL	3353-5008	13/32	0.74	350	1,400	2.0	.13
10ACC-PSIIXREEL	3353-5010	1/2	0.83	350	1,400	2.5	.14
12ACC-PSIIXREEL	3353-5012	5/8	0.96	350	1,400	3.0	.22
16ACC-PSIIXREEL	3353-5016	7/8	1.23	350	1,400	1.4	.35

