



CAPRI



APLICACIONES	Aplicaciones que requieren una manguera de gran longitud y alta resistencia a la abrasión y la intemperie
TEMPERATURA	0°C a 90°C (-40°F a 194°F)
ESPECIFICACIONES	N/A
CONSTRUCCIÓN	Tubo: Tipo P (EPDM) color negro de alta resistencia a la temperatura y efectos ambientales Refuerzo: Tejido con fibras sintéticas de alta resistencia a la ruptura y bajo coeficiente de deformación Cubierta: Tipo P (EPDM) color negro, estriado de alta resistencia al desgaste por abrasión, a los efectos ambientales y al calor Factor de diseño: 3:1
EMPAQUE	N/A
CONEXIONES	Lock-on, latón

DIÁMETRO INT.		DIÁMETRO EXT.		PRESIÓN DE TRABAJO		VACÍO		RADIO MÍN. CURV		PESO		LONGITUD		CÓDIGO	COLOR
in	mm	in	mm	psi	bar	in Hg	mm Hg	in	mm	lb/ft	kg/m	m	ft		
1/2	12.7	0.82	20.8	50	3.4	0	0	5	127	0.20	0.295	918.63	280.00	39990705	Negro
5/8	15.9	0.94	23.9	50	3.4	0	0	6	152	0.23	0.343	918.63	280.00	39990710	Negro
3/4	19.1	1.07	27.2	50	3.4	0	0	6	152	0.27	0.400	557.74	170.00	39990711	Negro

