



MANGUERA FLH



APLICACIONES	Conducir gasolina, diésel en sistemas con carburador o aceite a baja presión.
PRECAUCIÓN	No recomendado para líneas de fuel injection. No usar como manguera sumergible en el tanque, combustibles a gas y tampoco para aplicaciones biodiésel.
TEMPERATURA	Soporta temperaturas de -40 °C a 100 °C y presiones de trabajo constante de hasta 175 psi.
CONSTRUCCIÓN	Tubo: Nitrilo, resistente a la gasolina, diésel y aceite. Refuerzo: Una capa de textil trenzado. Cubierta: Neopreno Tipo A, resistente al aceite, abrasión y ozono. Manguera con cubierta de Hule. Producto fabricado con materiales especialmente formulados para conducir combustibles.
ESPECIFICACIONES	Excede los requerimientos de la SAE 30R2.

DÍAMETRO	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN	LONGITUD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO
in		psi	m		
1/8"	FLH 1/8 (CARRETE GRANDE)	175	250	m	32250125
3/16"	FLH 3/16 (CARRETE GRANDE)	175	380	m	32250188
1/4"	4 FLH 1/4 (CARRETE GRANDE)	175	250	m	32250251
5/16"	FLH 5/16 (CARRETE GRANDE)	175	230	m	32250312
3/8"	FLH 3/8 (CARRETE GRANDE)	175	190	m	32250320
1/8"	FLH 1/8 (MINI CARRETE)	175	35	pz	32250290
3/16"	FLH 3/16 (MINI CARRETE)	175	25	pz	32250390
1/4"	4 FLH 1/4 (MINI CARRETE)	175	20	pz	32250301
5/16"	FLH 5/16 (MINI CARRETE)	175	14	pz	32250311
3/8"	FLH 3/8 (MINI CARRETE)	175	14	pz	32250313